

4CH COINCIDENCE
N-RY 016

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 構成

項目	内容
チャンネル数	4

1.2 モード

項目	内容
モード	AND /OR (トグルスイッチで選択)

1.3 ロジック入力

項目	内容
入力数	2/CH
入力インピーダンス	50Ω
入力信号	FAST NIM

1.4 インヒビット入力

項目	内容
入力数	1 (全チャンネル共通)
入力信号	FAST NIM

1.5 出力

項目	内容
出力数	2 (OUT) 、 1 (OUT) 各チャンネルあたり
出力信号	FAST NIM
出力パルス幅	約 5nS ~70nS (ポテンショメーターによる)

1.6 出力表示

項目	内容
表示	各チャンネル出力時に LED が点灯

1.7 入出力コネクタについて

項目	内容
コネクタ	レモ型 (00.250 タイプ)

1.8 使用電源

項目	内容
+6V	0.2A
-6V	1.1A

1.9 筐体

項目	内容
筐体	標準 NIM 1 幅モジュール

2 フロントパネルイメージ

