

2CH 16CH CABLE DELAY (64ns)
B-KM 064

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 概要

B-KM 064 は、64ns のケーブルディレイ 16CH を 19 インチラックケースに納めた製品です。

ディレイに使用されるケーブルは、特性インピーダンスが 50Ω です。

ケーブルなのでアナログ信号の遅延にも使用できます。

2 仕様

2.1 構成

| 項目 | 内容 |
|--------|----|
| チャンネル数 | 16 |

2.2 入出力について

| 項目 | 内容 |
|-----------|---------------------|
| 特性インピーダンス | 50Ω (RG58C/U) |
| 入力極性 | 無極性 (アナログ信号、デジタル信号) |
| 入出力コネクタ | 絶縁レモ型 (00.250 タイプ) |

2.3 遅延時間

| 項目 | 内容 |
|------|---------|
| 遅延時間 | 64nS 固定 |

2.4 使用電源

| 項目 | 内容 |
|------|----|
| 使用電源 | なし |

2.5 筐体

| 項目 | 内容 |
|----|---|
| 筐体 | 19 インチラックケース 177[H] × 431.4[W] × 449.8[D] |

3 フロントパネルイメージ

