

Data Way Indicator
C-TM 208

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 表示について

CAMAC DATA WAY の状態を LED の点灯で確認することができます。

項目	内容
LED 赤	R1~R24 ,B ,Q ,X ,Z ,C ,I ,S1 ,S2 ,L
LED 緑	W1~W24
LED 黄	N ,F1 ,F2 ,F4 ,F8 ,F16 ,A1 ,A2 , A4 ,A8

1.2 プッシュボタンについて

プッシュボタンを押すことでラッチされたデータをクリアすることができます。

1.3 データレジスタについて

項目	内容
リードライン	24bit
ライトライン	24bit

1.4 使用電源

項目	内容
+6V	1.6A

1.5 筐体

項目	内容
筐体	CAMAC1 幅モジュール

1.6 CAMAC ファンクション・コマンド

項目	内容
F(0)・A(0)	データレジスタリード
F(8)	テスト LAM
F(16)・A(0)	データレジスタライト
F(16)・A(1)・W1	LAM レジスタライト (W= “1” の時セット、 “0” の時リセット)
F(24)	ディセーブル LAM
F(26)	イネーブル LAM
C、Z	イニシャライズクリア

2 フロントパネルイメージ

