

4CH PRE AMP  
N-GK 180

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : [info@tcnland.co.jp](mailto:info@tcnland.co.jp)

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

# 1 仕様

## 1.1 構成

項目	内容
チャンネル数	4

## 1.2 アナログ信号入力

項目	内容
入力インピーダンス	50Ω (AC カップル、0.01F/6kV)
入力極性	負極性
入力保護	±6V (ダイオードクランプによる)

## 1.3 バイアス電圧入力

項目	内容
最大印加電圧	-3kV

## 1.4 ゲイン

項目	内容
ゲイン切換	3 個のロータリースイッチによる
ゲイン (非反転)	×1、×2、×5、×10 (各ロータリースイッチ)

## 1.5 出力

項目	内容
出力数	4
出力信号	非反転出力
BLR 機能	有り
出力インピーダンス	50Ω

## 1.6 入出力コネクタ

項目	内容
HV_IN	SHV-BR
DET_IN	SHV-BR
OUT	SHV-BR

**1.7 電源**

項目	内容
+6V	0.8A
-6V	0.5A

**1.8 筐体**

項目	内容
筐体	標準 NIM 規格 1 幅モジュール

## 2 パネルイメージ

